

### Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc.
<b>Construction</b>	Snap-tite série 72
<b>Raccord 1</b>	filet int. BSP cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
<b>Caractéristique supplémentaire</b>	ISO 7241-1 série B
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



### Description

Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.

### Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

### Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	Pression de service (bar)	SF acc.*	Température de l'huile minérale min. (°C)	Température de l'huile minérale max. (°C)
<b>SKS 04 IR SN72</b>	5	G 1/8" -28	500,0	4	-40	90
<b>SKS 06 IR SN72</b>	6	G 1/4" -19	250,0	4	-25	90
<b>SKS 10 IR SN72</b>	10	G 3/8" -19	250,0	4	-25	90
<b>SKS 13 IR SN72</b>	12	G 1/2" -14	250,0	4	-25	90
<b>SKS 20 IR SN72</b>	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	90
<b>SKS 25 IR SN72</b>	25	G 1" -11	200,0	4	-25	90

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

### Gamme de produits

**SKS IR SN72 VA** Fiche de couplage, Acier inoxydable

### Accessoires

**SKS ZUBS SN72** Dispositif antipoussière pour fiche de couplage, SKS...SN 72