# SKS IR SN H VA

Fiche de couplage en acier inoxydable

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc. |
| **Construction** | Snap-tite série H |
| **Raccord 1** | filet int. BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E. |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



## Description

Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.

## Article

| Désignation | DN* | Filet de raccord | Pression de service (bar) | SF acc.* | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR SN H VA** | 6 | G 1/4" -19 | 345,0 | 2 | -29 | 190 |
| **SKS 10 IR SN H VA** | 10 | G 3/8" -19 | 280,0 | 2 | -29 | 190 |
| **SKS 13 IR SN H VA** | 12 | G 1/2" -14 | 260,0 | 2 | -29 | 190 |
| **SKS 20 IR SN H VA** | 19 | G 3/4" -14 | 140,0 | 2 | -29 | 190 |
| **SKS 25 IR SN H VA** | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -29 | 190 |

BD = pression de service – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SN H** | Dispositif antipoussière pour fiche de couplage, SKS...SN H |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*