

## Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domaine d'utilisation</b> | application générale, par ex. dans l'industrie, les machines de construction, technologie agricole, etc. |
| <b>Raccord 1</b>             | filet int. BSP cylindrique   |
| <b>Étanchéité 1</b>          | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.   |
| <b>compatible avec</b>       | Tema   |
| <b>Matériau</b>              | Acier  |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé   |



## Description

Les accouplements à fiches permettent d'effectuer un couplage rapide.  
Pour un débit élevé et des pertes de pression réduites au minimum.

## Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

## Article

| Désignation | DN* | Dimension | Filet de raccord | SF acc.* | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) | Pression de service (bar) |
|-------------|-----|-----------|------------------|----------|---|---|---------------------------|
| SKS 06 IR T | 6   | 4         | G 1/4" -19       | 2,5      | -30                                       | 100                                       | 450,0                     |
| SKS 10 IR T | 10  | 6         | G 3/8" -19       | 3,0      | -30                                       | 100                                       | 350,0                     |
| SKS 13 IR T | 12  | 8         | G 1/2" -14       | 3,0      | -30                                       | 100                                       | 300,0                     |
| SKS 20 IR T | 19  | 12        | G 3/4" -14       | 2,5      | -30                                       | 100                                       | 280,0                     |
| SKS 25 IR T | 25  | 16        | G 1" -11         | 3,5      | -30                                       | 100                                       | 250,0                     |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

## Accessoires

SKS ZUBS T Dispositif antipoussière pour fiche de couplage, SKS...T