

# TKM MV H 45

Manchon d'accouplement de thermorégulation avec vanne, coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage extérieur métrique cylindrique

**Étanchéité 1** Cône intérieur 60°

**Matériau** Laiton



## Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

## Article

| Désignation       | DN* | Filet de raccord | Dimension de la fiche (mm) | Pression de service (bar) | SF acc.* | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) | SW (mm) |
|-------------------|-----|------------------|----------------------------|---------------------------|----------|---|---|---------|
| TKM 09 MV 02 H 45 | 2   | M 10x1           | 9                          | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       | 17      |
| TKM 09 MV 06 H 45 | 6   | M 14x1,5         | 9                          | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       | 17      |
| TKM 13 MV 08 H 45 | 8   | M 16x1,5         | 13                         | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       | 22      |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé – SW = largeur de clé