

# TKM MV MM 45 ND

Manchon d'accouplement de thermorégulation avec vanne, coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Raccord de tuyau

**Joint torique** Viton, revêtement PTFE

**Matériau** Laiton



## Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

## Article

| Désignation           | DN* | Raccord de tuyau (mm) | Dimension de la fiche (mm) | Pression de service (bar) | SF acc.* | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) |
|-----------------------|-----|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------|---|---|
| TKM 09 MV 06 MM 45 ND | 6   | 6                     | 9                          | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       |
| TKM 09 MV 10 MM 45 ND | 10  | 10                    | 9                          | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       |
| TKM 13 MV 10 MM 45 ND | 10  | 10                    | 13                         | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       |
| TKM 13 MV 13 MM 45 ND | 12  | 13                    | 13                         | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé