

TKM OV HB

Manchon d'accouplement de thermorégulation sans vanne

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur BSP cylindrique

Étanchéité 1 Cône intérieur 60°

Matériau Laiton



Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	Dimension de la fiche (mm)	Pression de service (bar)	SF acc.*	Température de l'huile min-rale min. (°C)	Température de l'huile min-rale max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 OV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé – SW = largeur de clé