

# TKM OV HB 90

Manchon d'accouplement de thermorégulation sans vanne, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage extérieur BSP cylindrique

**Étanchéité 1** Cône intérieur 60°

**Matériau** Laiton



## Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

## Article

| Désignation        | DN* | Filet de raccord | Dimension de la fiche (mm) | Pression de service (bar) | SF acc.* | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------|-----|------------------|----------------------------|---------------------------|----------|---|---|---------|
| TKM 09 OV 06 HB 90 | 6   | G 1/4" -19       | 9                          | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       | 17      |
| TKM 09 OV 10 HB 90 | 10  | G 3/8" -19       | 9                          | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       | 19      |
| TKM 13 OV 10 HB 90 | 10  | G 3/8" -19       | 13                         | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       | 22      |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé – SW = largeur de clé