

# TKS OV HK 90

Fiche d'accouplement de thermo-régulation sans vanne, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** filet ext. métrique conique

**Étanchéité 1** à étanchéité par filetage

**Matériau** Laiton



## Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

## Article

| Désignation        | DN* | Filet de raccord | Dimension de la fiche (mm) | Pression de service (bar) | SF acc.* | Température de l'huile minérale min. (°C) | Température de l'huile minérale max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------|-----|------------------|----------------------------|---------------------------|----------|---|---|---------|
| TKS 09 OV 02 HK 90 | 2   | M 10x1           | 9                          | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       | 15      |
| TKS 09 OV 06 HK 90 | 6   | M 14x1,5         | 9                          | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       | 15      |
| TKS 13 OV 06 HK 90 | 6   | M 14x1,5         | 13                         | 15,0                      | 3        | -15                                       | 150                                       | 17      |

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé – SW = largeur de clé