
PA 500 AOB 45 VA

Accessoire sous pression, DKOR coude 45°



Caractéristiques	3				
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500				
Raccord 1	Filetage femelle BSP				
Étanchéité 1	Cône extérieur 60° avec joint torique				
Abréviation	DKOR				
Norme	ISO 8434-6 BS 5200				
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)				
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage				
Matériau	Acier inoxydable				





Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article						
Désignation	DN	Dimension	Pouce	L2 (mm)	S1	Joint torique
PA 520 AOB 45 VA	19	12	3/4"	39,0	32	17,1 x 1,6
PA 525 AOB 45 VA	25	16	1"	46,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB 45 VA	31	20	1.1/4"	52,0	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB 45 VA	38	24	1.1/2"	49,0	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB 45 VA	51	32	2"	81,0	70	48,1 x 1,6

Gamme de produits

PA 500 AOB 45 A Accessoire sous pression, DKOR coude 45°, Acier