
## **PA 500 AOS 45 VA**

Accessoire sous pression, DKOS coude 45°



Caractéristiques	3				
Domaine d'utilisation	naine d'utilisation Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500				
Raccord 1	Filetage femelle métrique				
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique				
Abréviation	DKOS				
Norme	ISO 8434-1				
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)				
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage				
Matériau	Acier inoxydable				





## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article								
Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en	L2 (mm)	S1	Joint torique
PA 520 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	17,5 x 2,5
PA 520 AOS 45 VA	19	12	3/4"	-	25	40,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 45 VA	25	16	1"	-	25	52,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 45 VA	25	16	1"	-	30	43,0	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	-	38	52,0	60	33,0 x 2,5

## Gamme de produits

PA 500 AOS 45 A Accessoire sous pression, DKOS coude 45°, Acier