

# PA 500 AOS 90 VA

Accessoire sous pression, DKOS coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500  |
| Raccord 1             | Filetage femelle métrique                    |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 24° avec joint torique        |
| Abréviation           | DKOS   |
| Norme                 | ISO 8434-1                                   |
| Raccordement          | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage        |
| Matériau              | Acier inoxydable                             |



## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

## Article

| Désignation         | DN | Dimension | Pouce  | G1       | pour Ø ext. du tube en (mm) | L2 (mm) | S1 | Joint torique |
|---------------------|----|-----------|--------|----------|-----------------------------|---------|----|---------------|
| PA 520 AOS 16 90 VA | 19 | 16        | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                          | 83,0    | 36 | 16,0 x 2,5    |
| PA 520 AOS 90 VA    | 19 | 16        | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                          | 76,0    | 46 | 20,0 x 2,5    |
| PA 525 AOS 20 90 VA | 25 | 16        | 1"     | M 36 x 2 | 25                          | 95,5    | 46 | 20,0 x 2,5    |
| PA 525 AOS 90 VA    | 25 | 16        | 1"     | M 42 x 2 | 30                          | 83,0    | 50 | 25,0 x 2,5    |
| PA 532 AOS 90 VA    | 31 | 20        | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                          | 101,0   | 60 | 33,0 x 2,5    |

## Gamme de produits

PA 500 AOS A Accessoire sous pression, DKOS, Acier