

PA 500 HJ VA

Accessoire sous pression, AGJ

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| Raccord 1 | Filetage extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 1 | Cône extérieur 74° |
| Abréviation | AGJ |
| Norme | ISO 8434-2 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier inoxydable |



Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | S1 |
|--------------|----|-----------|--------|----------------|----|
| PA 520 HJ VA | 19 | 12 | 3/4" | 1 1/16" -12 UN | 30 |
| PA 525 HJ VA | 25 | 16 | 1" | 1 5/16" -12 UN | 36 |
| PA 532 HJ VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1 5/8" -12 UN | 46 |
| PA 540 HJ VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1 7/8" -12 UN | 50 |
| PA 550 HJ VA | 51 | 32 | 2" | 2 1/2" -12 UN | 65 |

Gamme de produits

PA 500 HJ A Accessoire sous pression, AGJ, Acier