


Caractéristiques					
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500				
Raccord 1	Raccord à brides SAE 3000 PSI				
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF				
Abréviation	SFL				
Norme	SAE J518 ISO 6162-1				
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)				
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage				
Matériau	Acier inoxydable				





Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article						
Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)
PA 520 SF VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7
PA 520 SF 25 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	60,3	8,0
PA 550 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5

Gamme de produits PA 500 SF A Accessoire sous pression, SFL, Acier