

PA 500 SF6 VA

Accessoire sous pression, SFS

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| Raccord 1 | Raccord à brides SAE 6000 PSI |
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique SF |
| Abréviation | SFS |
| Norme | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier inoxydable |



Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | D (mm) | H (mm) |
|------------------|----|-----------|--------|--------------------|-----------|-----------|
| PA 520 SF6 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 |
| PA 520 SF6 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 |
| PA 525 SF6 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 |
| PA 525 SF6 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 |
| PA 532 SF6 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 |
| PA 532 SF6 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 |
| PA 540 SF6 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 |
| PA 540 SF6 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 |
| PA 550 SF6 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 |

Gamme de produits

PA 500 SF6 A Accessoire sous pression, SFS, Acier