


Caractéristiques					
Raccord 1	letage femelle métrique				
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique				
Abréviation	DKOL				
Norme	ISO 8434-1				
Matériau	Acier				
Traitement de surface	revêtement galvanisé				





## Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

Article									
Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en	L1 (mm)	S1	Joint torique	
ND 06 AOL 04	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	40,0	14	4,5 x 1,5	
ND 06 AOL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	36,0	17	6,5 x 1,5	
ND 06 AOL 08	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	10	36,0	19	8,5 x 1,5	
ND 10 AOL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	40,0	19	8,5 x 1,5	
ND 10 AOL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	40,0	22	10,5 x 1,5	
ND 13 AOL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	44,0	27	12,5 x 1,5	
ND 16 AOL	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	56,0	32	16,0 x 2,0	
ND 20 AOL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	58,0	36	20,0 x 2,0	

## **Accessoires**

ND ASR GE, RO, BL Bague de retenue pour mamelon embrochable