

ND B

Mamelon embrochable, RGN

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | Œillet annulaire pour boulon creux métrique |
| Étanchéité 1 | Étanchéité par bague en cuivre |
| Raccord 2 | raccord de tuyau |
| Abréviation | RGN |
| Norme | DIN 7642 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | D1 (mm) | pour boulon creux | L1 (mm) |
|-------------|----|-----------|-------|---------|-------------------|---------|
| ND 06 B 02 | 6 | 4 | 1/4" | 8,1 | M 8 | 36,0 |
| ND 06 B 04 | 6 | 4 | 1/4" | 10,1 | M 10 | 38,0 |
| ND 06 B | 6 | 4 | 1/4" | 12,1 | M 12 | 40,0 |
| ND 06 B 08 | 6 | 4 | 1/4" | 14,1 | M 14 | 42,0 |
| ND 10 B 06 | 10 | 6 | 3/8" | 12,1 | M 12 | 44,0 |
| ND 10 B 08 | 10 | 6 | 3/8" | 14,1 | M 14 | 47,0 |
| ND 10 B | 10 | 6 | 3/8" | 16,1 | M 16 | 49,0 |
| ND 13 B 08 | 12 | 8 | 1/2" | 14,1 | M 14 | 51,0 |
| ND 13 B 16 | 12 | 8 | 1/2" | 22,1 | M 22 | 58,0 |
| ND 16 B | 16 | 10 | 5/8" | 22,1 | M 22 | 68,0 |

Accessoires

ND ASR GE, RO, BL Bague de retenue pour mamelon embrochable