
ND FL / ND FS

Mamelon embrochable, BEL / BES

Caractéristiques

Raccord 1	Embout
Étanchéité 1	Raccord à bague coupante
Abréviation	BEL / BES
Norme	ISO 8434-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé





Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.
Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).
Ne pas utiliser s'il s'agit d'une construction nouvelle ; nous vous recommandons pour ND...FL : ND...AOL.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Série	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Accessoires

ND ASR GE, RO, BL	Bague de retenue pour mamelon embrochable

Accessoires

VOM	Bloc de prémontage

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.