
## PA 500 AJ 90 VA

Accessoire sous pression, DKJ coude  $90^{\circ}$ 



| Caractéristiques      | 3  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500  |  |  |  |  |
| Raccord 1             | Filetage femelle UN/UNF                      |  |  |  |  |
| Étanchéité 1          | Cône intérieur 74°                           |  |  |  |  |
| Abréviation           | DKJ  |  |  |  |  |
| Norme                 | ISO 8434-2                                   |  |  |  |  |
| Raccordement          | avec protection anti-déchirement (Interlock) |  |  |  |  |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage        |  |  |  |  |
| Matériau              | Acier inoxydable                             |  |  |  |  |





| Désignation        | DN | Dimension | Pouce  | G1             | L2           | S1 |
|--------------------|----|-----------|--------|----------------|--------------|----|
| PA 520 AJ 90 VA    | 19 | 12        | 3/4"   | 1 1/16" -12 UN | (mm)<br>72,0 | 32 |
| PA 520 AJ 25 90 VA | 19 | 12        | 3/4"   | 1 5/16" -12 UN | 79,0         | 41 |
| PA 525 AJ 90 VA    | 25 | 16        | 1"     | 1 5/16" -12 UN | 86,0         | 41 |
| PA 525 AJ 32 90 VA | 25 | 16        | 1"     | 1 5/8" -12 UN  | 93,0         | 50 |
| PA 532 AJ 90 VA    | 31 | 20        | 1.1/4" | 1 5/8" -12 UN  | 96,0         | 50 |
| PA 532 AJ 40 90 VA | 31 | 20        | 1.1/4" | 1 7/8" -12 UN  | 98,0         | 60 |
| PA 540 AJ 90 VA    | 38 | 24        | 1.1/2" | 1 7/8" -12 UN  | 107,0        | 60 |
| PA 540 AJ 50 90 VA | 38 | 24        | 1.1/2" | 2 1/2" -12 UN  | -            | -  |
| PA 550 AJ 90 VA    | 51 | 32        | 2"     | 2 1/2" -12 UN  | 151,5        | 70 |