
## PA 500 AOB 45 A

 $\underline{\text{Accessoire}}$  sous pression, DKOR coude 45°



Caractéristiques						
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500					
Raccord 1	Filetage femelle BSP					
Étanchéité 1	Cône extérieur 60° avec joint torique					
Abréviation	DKOR					
Norme	ISO 8434-6 BS 5200					
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)					
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage					
Matériau	Acier					
Traitement de surface	revêtement galvanisé					





Article									
Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Joint torique	
PA 720 AOB 45	19	12	3/4"	G 3/4" -14	140,0	34,5	32	17,1 x 1,6	
PA 725 AOB 45	25	16	1"	G 1" -11	169,5	39,0	41	22,1 x 1,6	
PA 532 AOB 45 A	31	20	1.1/4"	G 1 1/4" -11	201,0	51,5	50	29,1 x 1,6	
PA 540 AOB 45 A	38	24	1.1/2"	G 1 1/2" -11	235,0	60,0	60	35,1 x 1,6	
PA 550 AOB 45 A	51	32	2"	G 2" -11	279,0	68,5	70	48,1 x 1,6	

Gamme de produ	uits
PA 500 AOB 45 VA	Accessoire sous pression, DKOR coude 45°, Acier inoxydable