

PA 500 AOB A

Accessoire sous pression, DKOR

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| Raccord 1 | Filetage femelle BSP |
| Étanchéité 1 | Cône extérieur 60° avec joint torique |
| Abréviation | DKOR |
| Norme | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | L1 (mm) | S1 | Joint torique |
|--------------|----|-----------|--------|--------------|------------|----|---------------|
| PA 720 AOB | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 88,0 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 102,5 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB A | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1 1/4" -11 | 116,0 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB A | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1 1/2" -11 | 133,5 | 55 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB A | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 147,0 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Gamme de produits

PA 500 AOB VA Accessoire sous pression, DKOR, Acier inoxydable