


Caractéristiques				
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500			
Raccord 1	Filetage femelle BSP			
Étanchéité 1	Cône extérieur 60° avec joint torique			
Abréviation	DKOR			
Norme	ISO 8434-6 BS 5200			
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)			
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage			
Matériau	Acier			
Traitement de surface	revêtement galvanisé			





Article							
Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1	Joint torique
PA 720 AOB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB	25	16	1"	G 1" -11	102,5	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A	31	20	1.1/4"	G 1 1/4" -11	116,0	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB A	38	24	1.1/2"	G 1 1/2" -11	133,5	55	35,1 x 1,6
PA 550 AOB A	51	32	2"	G 2" -11	147,0	70	48,1 x 1,6

Gamme de produits			
PA 500 AOB VA	Accessoire sous pression, DKOR, Acier inoxydable		