

# PA 500 AOB A H

Accessoire sous pression, DKOR

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
<b>Raccord 1</b>	Filetage femelle BSP
<b>Étanchéité 1</b>	Cône extérieur 60° avec joint torique
<b>Abréviation</b>	DKOR
<b>Norme</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Raccordement</b>	avec protection anti-déchirement (Interlock)
<b>Fourniture</b>	Mamelon à pression + bague de serrage
<b>Caractéristique supplémentaire</b>	pour utilisation avec marteau-piqueur
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



## Description

Modèle renforcé pour charges extrêmes, par ex. en cas d'utilisation d'un marteau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1	Joint torique
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1 1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6