
PA 500 AOJ 45 A

 $\underline{\text{Accessoire sous pression, DKOJ coude } 45^{\circ}$



Caractéristiques						
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500					
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF					
Étanchéité 1	Cône intérieur 74° avec joint torique					
Abréviation	DKOJ					
Norme	ISO 8434-2					
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)					
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage					
Matériau	Acier					
Traitement de surface	revêtement galvanisé					





Article											
Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Joint torique		
PA 720 AOJ 45	19	12	3/4"	-	1 1/16" -12 UN	140,0	34,5	32	19,00 x 1,50		
PA 725 AOJ 45	25	16	1"	-	1 5/16" -12 UN	169,5	39,0	41	25,00 x 1,50		
PA 532 AOJ 45 A	31	20	1.1/4"	420,0	1 5/8" -12 UN	199,0	49,5	50	31,47 x 1,78		
PA 540 AOJ 45 A	38	24	1.1/2"	420,0	1 7/8" -12 UN	233,0	58,0	55	37,82 x 1,78		
PA 550 AOJ 45 A	51	32	2"	345,0	2 1/2" -12 UN	275,0	64,0	75	50,00 x 2,00		