
## PA 500 AOJ 90 A

 $\underline{\text{Accessoire}} \text{ sous pression, DKOJ coude } 90^{\circ}$ 



Caractéristiques					
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500				
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF				
Étanchéité 1	Cône intérieur 74° avec joint torique				
Abréviation	DKOJ				
Norme	ISO 8434-2				
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)				
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage				
Matériau	Acier				
Traitement de surface	revêtement galvanisé				





Article									
Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Joint torique
PA 720 AOJ 90	19	12	3/4"	-	1 1/16" -12 UN	127,5	68,2	32	19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 90	25	16	1"	-	1 5/16" -12 UN	158,0	81,7	41	25,00 x 1,50
PA 532 AOJ 90 A	31	20	1.1/4"	420,0	1 5/8" -12 UN	182,0	104,0	50	31,47 x 1,78
PA 540 AOJ 90 A	38	24	1.1/2"	420,0	1 7/8" -12 UN	215,5	120,5	55	37,82 x 1,78
PA 550 AOJ 90 A	51	32	2"	345,0	2 1/2" -12 UN	250,5	140,0	75	50,00 x 2,00