

PA 500 AOS A

Accessoire sous pression, DKOS

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| Raccord 1 | Filetage femelle métrique |
| Étanchéité 1 | Cône extérieur 24° avec joint torique |
| Abréviation | DKOS |
| Norme | ISO 8434-1 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | pour Ø ext. du tube en (mm) | L1 (mm) | S1 | Joint torique |
|-----------------|----|-----------|--------|----------|-----------------------------|---------|----|---------------|
| PA 720 AOS 16 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 101,8 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 720 AOS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 99,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 20 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 112,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 113,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 32 | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 131,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 25 A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 42 x 2 | 30 | 120,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 124,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Gamme de produits

PA 500 AOS VA Accessoire sous pression, DKOS, Acier inoxydable