

# PA 500 HJ A

Accessoire sous pression, AGJ

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500  |
| Raccord 1             | Filetage extérieur UN/UNF                    |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 74°                           |
| Abréviation           | AGJ  |
| Norme                 | ISO 8434-2                                   |
| Raccordement          | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage        |
| Matériau              | Acier  |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                         |



## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce  | G1             | L1<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|-----------|--------|----------------|------------|----|
| PA 720 HJ   | 19 | 12        | 3/4"   | 1 1/16" -12 UN | 102,5      | 27 |
| PA 725 HJ   | 25 | 16        | 1"     | 1 5/16" -12 UN | 117,0      | 36 |
| PA 532 HJ A | 31 | 20        | 1.1/4" | 1 5/8" -12 UN  | 127,0      | 46 |
| PA 540 HJ A | 38 | 24        | 1.1/2" | 1 7/8" -12 UN  | 145,5      | 50 |
| PA 550 HJ A | 51 | 32        | 2"     | 2 1/2" -12 UN  | 169,5      | 65 |

## Gamme de produits

PA 500 HJ VA Accessoire sous pression, AGJ, Acier inoxydable