
PA 500 SF6 45 A

Accessoire sous pression, SFS coude 45°



Caractéristiques						
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500					
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI					
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF					
Abréviation	SFS					
Norme	SAE J518 ISO 6162-2					
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)					
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage					
Matériau	Acier					
Traitement de surface	revêtement galvanisé					





Article								
Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	135,5	30,0
PA 720 SF6 25 45	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	139,5	34,5
PA 725 SF6 45	25	16	1"	1"	47,6	9,6	164,0	33,5
PA 725 SF6 32 45	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	169,0	38,5
PA 532 SF6 25 45 A	31	20	1.1/4"	1"	47,6	9,5	-	-
PA 532 SF6 45 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	191,0	41,5
PA 532 SF6 40 45 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	197,0	47,5
PA 540 SF6 45 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	222,5	49,0
PA 540 SF6 32 45 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	10,3	-	-
PA 540 SF6 50 45 A	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6	236,0	61,0
PA 550 SF6 45 A	51	32	2"	2"	79,4	12,6	275,0	64,5

Gamme de produits

PA 500 SF6 45 VA Accessoire sous pression, SFS coude 45°, Acier inoxydable