PA 700 AJF 90


Accessoire sous pression, ORFS coude 90°

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	à garniture plate
Abréviation	ORFS
Norme	ISO 8434-3
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé





Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1 3/16" -12 UN	126,0	56,0	36
PA 725 AJF 90	25	16	1"	413,0	1 7/16" -12 UN	157,5	68,0	41
PA 732 AJF 90	31	20	1.1/4"	275,0	1 11/16" -12 UN	171,5	76,0	50
PA 740 AJF 90	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	207,0	88,5	60

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.