


Caractéristiques					
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700				
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF				
Étanchéité 1	à garniture plate				
Abréviation	ORFS				
Norme	ISO 8434-3				
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)				
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage				
Matériau	Acier				
Traitement de surface	revêtement galvanisé				





Article									
DN	Dimension	Pouce	Pression de service	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1		
19	12	3/4"	413,0	1 3/16" -12 UN	126,0	56,0	36		
25	16	1"	413,0	1 7/16" -12 UN	157,5	68,0	41		
31	20	1.1/4"	275,0	1 11/16" -12 UN	171,5	76,0	50		
38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	207,0	88,5	60		
	19 25 31	19 12 25 16 31 20	19 12 3/4" 25 16 1" 31 20 1.1/4"	(bar) 19 12 3/4" 413,0 25 16 1" 413,0 31 20 1.1/4" 275,0	(bar) 19 12 3/4" 413,0 1 3/16" -12 UN 25 16 1" 413,0 1 7/16" -12 UN 31 20 1.1/4" 275,0 1 11/16" -12 UN	(bar) (mm) 19 12 3/4" 413,0 1 3/16" -12 UN 126,0 25 16 1" 413,0 1 7/16" -12 UN 157,5 31 20 1.1/4" 275,0 1 11/16" -12 UN 171,5	(bar) (mm) (mm) 19 12 3/4" 413,0 1 3/16" -12 UN 126,0 56,0 25 16 1" 413,0 1 7/16" -12 UN 157,5 68,0 31 20 1.1/4" 275,0 1 11/16" -12 UN 171,5 76,0		