

# PA 700 AOS 45 VA

Accessoire sous pression, DKOS coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique
Abréviation	DKOS
Norme	ISO 8434-1
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable



## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L2 (mm)	S1	Joint torique
PA 720 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	40,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS 45 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	43,0	50	25,0 x 2,5
PA 732 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	52,0	60	33,0 x 2,5

## Gamme de produits

PA 700 AOS 45