

PA 700 AOS 90 VA

Accessoire sous pression, DKOS coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique
Abréviation	DKOS
Norme	ISO 8434-1
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable



Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L2 (mm)	S1	Joint torique
PA 720 AOS 16 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	83,0	36	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 90 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	76,0	46	22,0 x 2,5
PA 725 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	83,0	50	25,0 x 2,5
PA 732 AOS 90 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	101,0	60	33,0 x 2,5

Gamme de produits

PA 700 AOS 90