
## PA 700 SF 45 VA

Accessoire sous pression, SFL coude  $45^{\circ}$ 



Caractéristiques					
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700				
Raccord 1	Raccord à brides SAE 3000 PSI				
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF				
Abréviation	SFL				
Norme	SAE J518 ISO 6162-1				
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)				
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage				
Matériau	Acier inoxydable				





## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article								
Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)	
PA 720 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0	
PA 732 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0	
PA 732 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0	
PA 740 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0	
PA 740 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	60,0	

Gamme de produits		
PA 700 SF 45	Accessoire sous pression, SFL coude 45°, Acier	