
## PA 700 SF 90 VA

Accessoire sous pression, SFL coude  $90^\circ$ 



Caractéristiques						
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700					
Raccord 1	Raccord à brides SAE 3000 PSI					
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF					
Abréviation	SFL					
Norme	SAE J518 ISO 6162-1					
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)					
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage					
Matériau	Acier inoxydable					





## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article										
Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)		
PA 732 SF 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	91,5		
PA 732 SF 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	95,0		
PA 740 SF 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	105,0		
PA 740 SF 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5	121,0		

Gamme de produits				
PA 700 SF 90	Accessoire sous pression, SFL coude 90°, Acier			