

# PA 700 SF6 135

Accessoire sous pression, SFS coude 135°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domaine d'utilisation</b> | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700  |
| <b>Raccord 1</b>             | Raccord à brides SAE 6000 PSI                |
| <b>Étanchéité 1</b>          | à garniture plate avec joint torique SF      |
| <b>Abréviation</b>           | SFS  |
| <b>Norme</b>                 | SAE J518<br>ISO 6162-2                       |
| <b>Raccordement</b>          | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| <b>Fourniture</b>            | Mamelon à pression + bague de serrage        |
| <b>Matériau</b>              | Acier  |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                         |



## Article

| Désignation    | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|-----------|-------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 725 SF6 135 | 25 | 16        | 1"    | 1"                 | 420,0                     | 47,6   | 9,5    | 170,0   | 100,0   |