
PA 700 SF6 45 VA

Accessoire sous pression, SFS coude 45°



Caractéristiques	S
Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFS
Norme	SAE J518 ISO 6162-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable





Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article										
Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)		
PA 725 SF6 45 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	40,0		
PA 732 SF6 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	46,0		
PA 732 SF6 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0		
PA 740 SF6 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0		
PA 740 SF6 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	65,0		

Gamme de produits

PA 700 SF6 45 Accessoire sous pression, SFS coude 45°, Acier