

# PA 700 SF6 45 VA

Accessoire sous pression, SFS coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700  |
| Raccord 1             | Raccord à brides SAE 6000 PSI                |
| Étanchéité 1          | à garniture plate avec joint torique SF      |
| Abréviation           | SFS  |
| Norme                 | SAE J518<br>ISO 6162-2                       |
| Raccordement          | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage        |
| Matériau              | Acier inoxydable                             |



## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

## Article

| Désignation         | DN | Dimension | Pouce  | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|-----------|--------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|
| PA 725 SF6 45 VA    | 25 | 16        | 1"     | 1"                 | 420,0                     | 47,6   | 9,5    | 40,0    |
| PA 732 SF6 45 VA    | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/4"             | 420,0                     | 54,0   | 10,3   | 46,0    |
| PA 732 SF6 40 45 VA | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/2"             | 420,0                     | 63,5   | 12,6   | 48,0    |
| PA 740 SF6 45 VA    | 38 | 24        | 1.1/2" | 1.1/2"             | 420,0                     | 63,5   | 12,6   | 48,0    |
| PA 740 SF6 50 45 VA | 38 | 24        | 1.1/2" | 2"                 | 420,0                     | 79,4   | 12,6   | 65,0    |

## Gamme de produits

PA 700 SF6 45 Accessoire sous pression, SFS coude 45°, Acier