


PA 700 SF9

Accessoire sous pression, SFS-CAT

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFS-CAT
conçu pour	Caterpillar
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF9	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	130,0
PA 720 SF9 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	133,5
PA 725 SF9 20	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	14,6	137,0
PA 725 SF9	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	150,0
PA 725 SF9 32	25	16	1"	1 1/4"	420,0	54,0	14,6	155,0
PA 732 SF9 25 S	31	20	1 1/4"	1"	420,0	47,6	14,6	150,0
PA 732 SF9 S	31	20	1 1/4"	1 1/4"	420,0	54,0	14,6	151,3
PA 732 SF9 40 S	31	20	1 1/4"	1 1/2"	420,0	63,5	14,6	140,0
PA 740 SF9 32	38	24	1 1/2"	1 1/4"	420,0	54,0	14,6	163,0
PA 740 SF9	38	24	1 1/2"	1 1/2"	420,0	63,5	14,6	185,0