

PA 700 SF9

Accessoire sous pression, SFS-CAT

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 |
| Raccord 1 | Raccord à brides SAE 6000 PSI |
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique SF |
| Abréviation | SFS-CAT |
| conçu pour | Caterpillar |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-----------------|----|-----------|--------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|
| PA 720 SF9 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 130,0 |
| PA 720 SF9 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 133,5 |
| PA 725 SF9 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 137,0 |
| PA 725 SF9 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 725 SF9 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 155,0 |
| PA 732 SF9 25 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 732 SF9 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 151,3 |
| PA 732 SF9 40 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 140,0 |
| PA 740 SF9 32 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 163,0 |
| PA 740 SF9 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 185,0 |