


| Caractéristiques      |   |
|-----------------------|---|
| Raccord 1             | Filetage femelle métrique                                 |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 24° pour tube en pouces de série française |
| Abréviation           | DKF   |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage                     |
| Matériau              | Acier   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                                      |





| Désignation   | DN | Dimension | Pouce | G1         | pour Ø ext. du tube en mm | L1<br>(mm) | S1 |
|---------------|----|-----------|-------|------------|---------------------------|------------|----|
| PAY 306 AF 10 | 6  | 4         | 1/4"  | M 20 x 1,5 | 13,25                     | 60,0       | 24 |
| PAY 308 AF 10 | 8  | 5         | 5/16" | M 20 x 1,5 | 13,25                     | 57,0       | 24 |
| PAY 308 AF 13 | 8  | 5         | 5/16" | M 24 x 1,5 | 16,75                     | 61,0       | 30 |
| PAY 310 AF    | 10 | 6         | 3/8"  | M 20 x 1,5 | 13,25                     | 64,0       | 24 |
| PAY 310 AF 13 | 10 | 6         | 3/8"  | M 24 x 1,5 | 16,75                     | 68,0       | 30 |
| PAY 313 AF    | 12 | 8         | 1/2"  | M 24 x 1,5 | 16,75                     | 71,0       | 30 |
| PAY 313 AF 16 | 12 | 8         | 1/2"  | M 30 x 1,5 | 21,26                     | 70,0       | 36 |
| PAY 316 AF    | 16 | 10        | 5/8"  | M 30 x 1,5 | 21,26                     | 80,0       | 36 |
| PAY 320 AF    | 19 | 12        | 3/4"  | M 36 x 1,5 | 26,75                     | 81,0       | 42 |
| PAY 325 AF    | 25 | 16        | 1"    | M 45 x 1,5 | 33,50                     | 83,0       | 55 |