


# PAY 300 AOS 45

Accessoire sous pression, DKOS coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique
Abréviation	DKOS
Norme	ISO 8434-1
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Joint torique
<b>PAY 306 AOS 45</b>	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	82,0	24,0	22	7,5 x 1,5
<b>PAY 308 AOS 45</b>	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	76,0	20,0	24	9,0 x 1,5
<b>PAY 310 AOS 08 45</b>	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	12	81,0	19,0	24	9,0 x 1,5
<b>PAY 313 AOS 45</b>	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	96,0	23,0	30	12,0 x 2,0
<b>PAY 316 AOS 45</b>	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	120,0	30,0	36	16,0 x 2,5
<b>PAY 320 AOS 45</b>	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	137,0	37,0	46	20,0 x 2,5
<b>PAY 325 AOS 45</b>	25	16	1"	M 42 x 2	30	136,0	43,0	50	25,0 x 2,5