

# PN 02 AOL / PN 02 AOS

Mamelon à pression, DKOL / DKOS

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Instruments de mesure
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique
Abréviation	DKOL
Norme	ISO 8434-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



## Remarque

Bague correspondante : PMH 102.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Série	pour Ø ext. du tube en (mm)	G1	L1 (mm)	S1	Joint torique
PN 02 AOL 04	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	35,0	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	35,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	36,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOL 10	2	1	5/64"	L	12	M 18 x 1,5	37,5	22	9,0 x 1,5
PN 02 AOS 03	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	35,0	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	35,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	36,5	22	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 08	2	1	5/64"	S	12	M 20 x 1,5	37,5	24	9,0 x 1,5

DN = diamètre nominal, dimension nominale – Série : LL = très léger L = léger S = lourd