

PN 02 FL 45

Mamelon à pression, BEL coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Domaine d'utilisation | Instruments de mesure |
| Série | légère |
| Raccord 1 | Embout |
| Étanchéité 1 | Raccord à bague coupante |
| Abréviation | BEL |
| Norme | ISO 8434-1 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Remarque

Bague correspondante : PMH 102.

Ne pas utiliser s'il s'agit d'une construction nouvelle. Nous vous recommandons : PN 02 AOL...45.

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Ø D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|-----------|-------|--------------|------------|------------|
| PN 02 FL 45 | 2 | 1 | 5/64" | 4,0 | 43 | 14,5 |
| PN 02 FL 04 45 | 2 | 1 | 5/64" | 6,0 | 44 | 16,5 |
| PN 02 FL 06 45 | 2 | 1 | 5/64" | 8,0 | 52 | 20,0 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale