

# PN FL 90 VA

Mamelon à pression, BEL coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1             | Embout   |
| Étanchéité 1          | Raccord à bague coupante                               |
| Abréviation           | BEL  |
| Norme                 | ISO 8434-1   |
| Série                 | légère   |
| Matériau              | Acier inoxydable                                       |



## Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Ne pas utiliser s'il s'agit d'une construction nouvelle. Nous vous recommandons : PN...AOL...90 VA.

## Article

| Désignation       | DN | Dimension | Pouce  | Pression de service (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|-----------|--------|---------------------------|---------|---------|---------|
| PN 06 FL 04 90 VA | 6  | 4         | 1/4"   | 250,0                     | 6,0     | 62,3    | 32,5    |
| PN 06 FL 90 VA    | 6  | 4         | 1/4"   | 250,0                     | 8,0     | 68,3    | 37,0    |
| PN 06 FL 08 90 VA | 6  | 4         | 1/4"   | 250,0                     | 10,0    | 72,8    | 40,0    |
| PN 08 FL 90 VA    | 8  | 5         | 5/16"  | 250,0                     | 10,0    | 70,8    | 41,5    |
| PN 08 FL 10 90 VA | 8  | 5         | 5/16"  | 250,0                     | 12,0    | 77,8    | 45,0    |
| PN 10 FL 08 90 VA | 10 | 6         | 3/8"   | 250,0                     | 10,0    | 70,8    | 41,5    |
| PN 10 FL 90 VA    | 10 | 6         | 3/8"   | 250,0                     | 12,0    | 77,8    | 45,0    |
| PN 13 FL 90 VA    | 12 | 8         | 1/2"   | 250,0                     | 15,0    | 84,8    | 49,0    |
| PN 16 FL 90 VA    | 16 | 10        | 5/8"   | -                         | 18,0    | 93,0    | 65,0    |
| PN 20 FL 90 VA    | 19 | 12        | 3/4"   | -                         | 22,0    | 112,0   | 75,5    |
| PN 25 FL 90 VA    | 25 | 16        | 1"     | 100,0                     | 28,0    | 127,5   | 98,0    |
| PN 32 FL 90 VA    | 31 | 20        | 1.1/4" | 100,0                     | 35,0    | 174,0   | 127,0   |
| PN 40 FL 90 VA    | 38 | 24        | 1.1/2" | 100,0                     | 42,0    | 174,0   | 127,0   |

## Gamme de produits

PN FL 90 Mamelon à pression, BEL coude 90°, Acier

## Accessoires

VOM Bloc de prémontage