

# PN SF 90 VA

Mamelon à pression, SFL coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1             | Raccord à brides SAE 3000 PSI                          |
| Étanchéité 1          | à garniture plate avec joint torique SF                |
| Abréviation           | SFL  |
| Norme                 | SAE J518<br>ISO 6162-1                                 |
| Matériau              | Acier inoxydable                                       |



## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

## Article

| Désignation       | DN | Dimension | Pouce  | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|-----------|--------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|
| PN 13 SF 90 VA    | 12 | 8         | 1/2"   | 1/2"               | 350,0                     | 30,2   | 6,7    | 54,0    |
| PN 13 SF 20 90 VA | 12 | 8         | 1/2"   | 3/4"               | 350,0                     | 38,1   | 6,7    | 61,0    |
| PN 16 SF 13 90 VA | 16 | 10        | 5/8"   | 1/2"               | 350,0                     | 30,2   | 6,7    | 60,0    |
| PN 16 SF 20 90 VA | 16 | 10        | 5/8"   | 3/4"               | 350,0                     | 38,1   | 6,7    | 61,0    |
| PN 20 SF 90 VA    | 19 | 12        | 3/4"   | 3/4"               | 350,0                     | 38,1   | 6,7    | 68,0    |
| PN 20 SF 25 90 VA | 19 | 12        | 3/4"   | 1"                 | 320,0                     | 44,5   | 8,0    | 73,0    |
| PN 25 SF 90 VA    | 25 | 16        | 1"     | 1"                 | 320,0                     | 44,5   | 8,0    | 77,0    |
| PN 25 SF 32 90 VA | 25 | 16        | 1"     | 1.1/4"             | 280,0                     | 50,8   | 8,0    | 89,0    |
| PN 32 SF 90 VA    | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/4"             | 280,0                     | 50,8   | 8,0    | 92,0    |
| PN 32 SF 40 90 VA | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/2"             | 210,0                     | 60,3   | 8,0    | 92,5    |
| PN 40 SF 90 VA    | 38 | 24        | 1.1/2" | 1.1/2"             | 210,0                     | 60,3   | 8,0    | 104,0   |
| PN 40 SF 50 90 VA | 38 | 24        | 1.1/2" | 2"                 | 210,0                     | 71,4   | 9,5    | 120,0   |
| PN 50 SF 90 VA    | 51 | 32        | 2"     | 2"                 | 210,0                     | 71,4   | 9,5    | 144,0   |
| PN 60 SF 90 VA    | 60 | 40        | 2.3/8" | 2.1/2"             | 175,0                     | 84,1   | 9,5    | -       |

## Gamme de produits

PN SF 90 Mamelon à pression, SFL coude 90°, Acier