


| Caractéristiques      | 3   |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD<br>400, KP, TE |  |  |  |  |
| Raccord 1             | Raccord à brides SAE 6000 PSI                             |  |  |  |  |
| Étanchéité 1          | à garniture plate avec joint torique SF                   |  |  |  |  |
| Abréviation           | SFS   |  |  |  |  |
| Norme                 | SAE J518<br>ISO 6162-2                                    |  |  |  |  |
| Matériau              | Acier inoxydable  |  |  |  |  |
|                       |   |  |  |  |  |





## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

| Article            |    |           |        |                    |                              |           |           |            |  |
|--------------------|----|-----------|--------|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| Désignation        | DN | Dimension | Pouce  | Taille de la bride | Pression de service<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L2<br>(mm) |  |
| PN 13 SF6 90 VA    | 12 | 8         | 1/2"   | 1/2"               | 420,0                        | 31,8      | 7,7       | 56,0       |  |
| PN 13 SF6 20 90 VA | 12 | 8         | 1/2"   | 3/4"               | 420,0                        | 41,3      | 8,8       | 63,5       |  |
| PN 16 SF6 20 90 VA | 16 | 10        | 5/8"   | 3/4"               | 420,0                        | 41,3      | 8,8       | 63,5       |  |
| PN 16 SF6 13 90 VA | 16 | 10        | 5/8"   | 1/2"               | 420,0                        | 31,8      | 7,7       | 60,0       |  |
| PN 20 SF6 90 VA    | 19 | 12        | 3/4"   | 3/4"               | 420,0                        | 41,3      | 8,8       | 70,0       |  |
| PN 20 SF6 25 90 VA | 19 | 12        | 3/4"   | 1"                 | 420,0                        | 47,6      | 9,5       | 72,0       |  |
| PN 25 SF6 90 VA    | 25 | 16        | 1"     | 1"                 | 420,0                        | 47,6      | 9,5       | 78,0       |  |
| PN 25 SF6 32 90 VA | 25 | 16        | 1"     | 1.1/4"             | 420,0                        | 54,0      | 10,3      | 91,0       |  |
| PN 32 SF6 90 VA    | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/4"             | 420,0                        | 54,0      | 10,3      | 92,0       |  |
| PN 32 SF6 40 90 VA | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/2"             | 420,0                        | 63,5      | 12,6      | 95,0       |  |
| PN 40 SF6 90 VA    | 38 | 24        | 1.1/2" | 1.1/2"             | 420,0                        | 63,5      | 12,6      | 104,0      |  |
| PN 40 SF6 50 90 VA | 38 | 24        | 1.1/2" | 2"                 | 420,0                        | 79,4      | 12,6      | 122,0      |  |
| PN 50 SF6 90 VA    | 51 | 32        | 2"     | 2"                 | 420,0                        | 79,4      | 12,6      | 139,0      |  |

| Gamme de produits |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| PN SF6 90         | Mamelon à pression, SFS coude 90°, Acier |  |  |