


Caractéristiques	
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFS-CAT
conçu pour	Caterpillar
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé





## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article										
Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)		
PN 20 SF9	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	110,0		
PN 20 SF9 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	114,5		
PN 25 SF9	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	127,0		
PN 25 SF9 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	131,5		
PN 32 SF9	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	143,5		
PN 32 SF9 40	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	148,0		
PN 40 SF9	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	156,0		