


Caractéristiques						
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE					
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI					
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF					
Abréviation	SFS-CAT					
conçu pour	Caterpillar					
Matériau	Acier					
Traitement de surface	revêtement galvanisé					





Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article										
Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
PN 20 SF9 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	114,0	34,5	
PN 20 SF9 25 45	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	118,0	38,5	
PN 25 SF9 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	140,5	38,5	
PN 25 SF9 32 45	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	145,0	43,0	
PN 32 SF9 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	167,0	47,0	
PN 32 SF9 40 45	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	171,0	51,5	
PN 40 SF9 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	191,0	53,0	