

# PN SF9 90

Mamelon à pression, SFS-CAT coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domaine d'utilisation</b> | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| <b>Raccord 1</b>             | Raccord à brides SAE 6000 PSI                          |
| <b>Étanchéité 1</b>          | à garniture plate avec joint torique SF                |
| <b>Abréviation</b>           | SFS-CAT  |
| <b>conçu pour</b>            | Caterpillar  |
| <b>Matériau</b>              | Acier  |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                                   |



## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

| Désignation     | DN | Dimension | Pouce  | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|-----------|--------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 20 SF9 90    | 19 | 12        | 3/4"   | 3/4"               | 420,0                     | 41,3   | 14,6   | 99,0    | 66,5    |
| PN 20 SF9 25 90 | 19 | 12        | 3/4"   | 1"                 | 420,0                     | 47,6   | 14,6   | 99,0    | 71,5    |
| PN 25 SF9 90    | 25 | 16        | 1"     | 1"                 | 420,0                     | 47,6   | 14,6   | 126,0   | 79,0    |
| PN 25 SF9 32 90 | 25 | 16        | 1"     | 1.1/4"             | 420,0                     | 54,0   | 14,6   | 126,0   | 85,5    |
| PN 32 SF9 90    | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/4"             | 420,0                     | 54,0   | 14,6   | 150,5   | 94,5    |
| PN 32 SF9 40 90 | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/2"             | 420,0                     | 63,5   | 14,6   | 150,5   | 100,5   |
| PN 40 SF9 90    | 38 | 24        | 1.1/2" | 1.1/2"             | 420,0                     | 63,5   | 14,6   | 175,5   | 110,0   |