

PN SF9 90

Mamelon à pression, SFS-CAT coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1 | Raccord à brides SAE 6000 PSI |
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique SF |
| Abréviation | SFS-CAT |
| conçu pour | Caterpillar |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|-----------|--------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 20 SF9 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 99,0 | 66,5 |
| PN 20 SF9 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 99,0 | 71,5 |
| PN 25 SF9 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 126,0 | 79,0 |
| PN 25 SF9 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 126,0 | 85,5 |
| PN 32 SF9 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 150,5 | 94,5 |
| PN 32 SF9 40 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 150,5 | 100,5 |
| PN 40 SF9 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 175,5 | 110,0 |