


PN WEO S

Mamelon à pression, WEO S

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Fiche WEO
Étanchéité 1	Tenon à étanchéité par joint torique
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Description

Alignement automatique pour éviter toute contrainte de torsion.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service en bar	Gabarit	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	
PN 04 WEO 10 S	5	3	3/16"	PN 100		3/16"	10,0	54,5
PN 06 WEO 10 S	6	4	1/4"	PN 350		1/4"	10,0	58,0
PN 06 WEO 13 S	6	4	1/4"	PN 350		3/8"	13,0	61,0
PN 08 WEO 13 S	8	5	5/16"	PN 350		3/8"	13,0	61,9
PN 10 WEO 13 S	10	6	3/8"	PN 350		3/8"	13,0	63,0
PN 10 WEO 16 S	10	6	3/8"	PN 350		1/2"	16,0	63,0
PN 13 WEO 16 S	12	8	1/2"	PN 350		1/2"	16,0	64,0
PN 13 WEO 23 S	12	8	1/2"	PN 350		3/4"	23,0	73,5
PN 16 WEO 23 S	16	10	5/8"	PN 350		3/4"	23,0	77,5
PN 20 WEO 23 S	19	12	3/4"	PN 350		3/4"	23,0	82,0
PN 25 WEO 30 S	25	16	1"	PN 250		1"	30,0	100,5

Pièces de rechange

WEO S DEMORING	Bague de démontage, WEO
WEO S M ANSCHLAG	Butée de montage WEO